



БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ С КМУ

КОМПЛЕКТАЦИЯ		B110901N001E001 (4800мм)	
Коммерческое наименование		EST M 1186	
Модификация		BJ1186VLPHG-F2	
Цена			
ОСНОВНОЕ			
Категория		N3	
Колесная формула		4x2	
Тип кабины		Цельнометаллическая, ширина 2200 мм, с 1 спальным местом.	
Кол-во рядов		1	
Кол-во мест для сидений		2+1	
Спальное место		1 (ширина спального места 620 мм)	
КАБИНА			
Кондиционер	+	Потолочная полка над козырьком водителя	+
Радио FM-AM / Мультимедийная система 2DIN с USB портом ¹	+	Потолочная полка над козырьком пассажира ¹	+
Электропривод стеклоподъемников ¹	+	Круиз-контроль	+
Электропривод регулировки боковых зеркал заднего вида ¹	+	Автономный воздушный отопитель 4 кВт	+
Подогрев боковых зеркал	+	Верхний спойлер	+
Светодиодные дневные ходовые огни	+	Радар заднего хода (Датчик парковки)	+
LED фары	+	Опрокидывание кабины -электрический привод	+
Линзованные фары головного света	+	Многофункциональный руль + 7 дюймов mp5 + изображение заднего хода	+
Передние противотуманные фары	+	Bluetooth функция	+
Центральный замок ¹	+	ЭРА-ГЛОНАСС	+
МАССЫ,(КГ)			
Полная масса транспортного средства,кг ²		18000	
Снаряженная масса шасси, кг		5 820...6 200	
Грузоподъемность шасси, кг		12 180...11 800	
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось,кг		7000	
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось,кг		13000	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ,(ММ)			
Длина,мм ⁴	8290	Задний свес,мм	2200
Ширина,мм ⁵	2338	Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм	187
Высота,мм ⁶	2820	Колея передних колес, мм	2008
Колесная база,мм	4800	Колея задних колес, мм	1860
Передний свес,мм	1270		
РАМА			
Тип	Лонжеронная, перфорированная, постоянного сечения		
Метод соединения	Клепка		
Профиль	234		

КОМПЛЕКТАЦИЯ		B110901N001E001 (4800мм)	
Коммерческое наименование		EST M 1186	
Модификация		BJ1186VLPHG-F2	
ДВИГАТЕЛЬ			
Модель		Cummins ISD270 50	
Экологический класс		Евро-5	
Достижение уровня экологичности		Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue	
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом)		+	
Топливный фильтр тонкой очистки		+	
Тип		Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания – Common-rail	
Кол-во и расположение цилиндров		4 в ряд	
Объем, (см³)		6700	
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) при об/мин)		192(261)/2500	
Максимальный крутящий момент, (Н·м (кг·м при об/мин)		956/1200-1700	
ТРАНСМИССИЯ			
Тип		Механическая, 8-ступенчатая, полностью синхронизированная	
Модель		FAST 8JS118TA-B	
Передаточное число главной передачи		4,875	
КОМ (справа снизу со шлицевым выходом)		+	
СЦЕПЛЕНИЕ			
Тип		Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель	
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА			
Тип		Пневматическая, двухконтурная	
Передние тормоза		Барабанные	
Задние тормоза		Барабанные	
ABS/ESC/ASR		+ / + / +	
Стояночный тормоз		Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси	
Вспомогательная		Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе)	
ТОПЛИВНЫЙ БАК			
Емкость, (л)		450	
ПОДВЕСКА		Передняя	Задняя
Тип		Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах	
Кол-во рессор		10	10+8
Гидравлические амортизаторы		+	+
Стабилизатор поперечной устойчивости		+	+
ШИНЫ			
Передние		295/80R22.5	
Задние		295/80R22.5	
ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Максимальная скорость, (км/ч)		90	
Максимальный преодолеваемый подъём, (%)		30,0	
Напряжение бортовой сети, (В)		24	
СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ			
Межсервисный интервал, (км)		20000	
Гарантия	По времени, (мес.)	36	
	По пробегу, (км)	Без ограничения	
КУЗОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО			
Монтажная длина рамы шасси, (мм)		6200	
Погрузочная высота рамы шасси, (мм)		950	
¹ Опция		⁴ Между передним бампером и противоподкатным брусом	
² Полная масса комплектного грузового транспортного средства на базе данного шасси		⁵ Без учета зеркал заднего вида	
³ Без учета веса кузова		⁶ Без спойлера	
КРАН-МАНИПУЛЯТОР SUNHUNK K 168-3			
Грузовой момент (т/м)		16	Скорость поворота (r/min) 2
Вылет стрелы максимальный		10,5	Масса крана, (кг) 2400
Количество телескопов		3	Вылет гидравлических аутригеров, мм 5345
Грузоподъемность на минимальном, (кг)		8000	Рабочее давление , Мпа 25
Грузоподъемность на максимальном, (кг)		1350	Рекомендуемый насос , л/мин 30
Максимальная высота подъема		12,2	Бак гидравлический внешний 180
Угол подъема стрелы, градусы		0-88	Насос гидравлический, евро +
Угол поворота стрелы, градусы		360	Дополнительные опоры -
БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА			
Длина, мм		6500 ... 6700	Кольца крепления груза +
Ширина, мм		2500	Ремень с натяжным замком и крюками +
Высота, мм		600, 800, 1000	Боковая противоподкатная защита Подъемная
Вес платформы с надрамником, кг		1400	Задний противоподкатный брус +
Боковые и задний борт		Откидные, съемные	Резиновые отбойники +
Пол		Ламинированная фанера, S=27 мм	Инструментальный ящик +
Стойки каркаса		Съемные, тип Kinnegrip (Швеция)	Петли, кронштейны Оцинкованная сталь
Основание платформы		Холодногнутые профили	Пластиковые крылья с резиновыми брызговиками +
Бортовые профили		Анодированный алюминий	Откидная ступенька на заднем борту +