



FAW TRUCKS

8 812 702 17 16
8 812 702 16 08



Крюковой погрузчик 6x4

spb.faw.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ FAW 3250

Грузоподъемность	24 750 кг
Снаряженная масса	10 350 кг
Полная масса	35 100 кг
Нагрузка на переднюю ось (в загр. состоянии)	7 500 кг
Нагрузка на заднюю тележку (в загр. состоянии)	27 600 кг
Колесная база	4 300 + 1 350 мм
Колея передних колес	2 020 мм
Колея задних колес	1 890 мм
Максимальная скорость	90 (км/ч)
Мин. диаметр разворота	18 м
Двигатель	CA6DM2-39E51
Макс. мощность	287 кВт / 390 л.с.
Макс. крутящий момент	1900 Нм / 1300 об/мин
Объем	11.05 л
Экологический класс	EURO 5
ТНВД	BOSCH, CPN2.2+-6DN1
Форсунки	BOSCH, CRIN2-6DM2
Турбокомпрессор	HOLSET, HX40W
Сцепление	YIDONG Ф430
КПП с КОМ	FAST,12JSD160T
Ведущий мост	Hub-reduction Ratio 5.769
Шины	315/80 R 22.5
Автоматический регулятор тормозов	Haldex

КРЮКОВОЙ ПОГРУЗЧИК PALFINGER PH T20_L6000 (20 ТОНН)

Класс погрузчика	T20
Длина погрузчика	монтажная 6000 мм рабочая 5716 мм
Мин. внутренняя длина сменного кузова	5750 мм (с гидравлическими замками кузова)
Макс. внутренняя длина сменного кузова	7000 мм (свес от края погрузчика – 1384 мм)
Высота крюка	1570 мм
Расстояние гидравлических замков кузова	620 мм
Рабочая ширина опор кузова	1060 мм
Высота опор кузова	240 мм
Угол опрокидывания	48 град.
Время погрузки/опрокидывания кузова	44/49 сек. 60 см³/об.
Рабочее давление гидравлической системы	310 бар
Рекомендуемая подача гидронасоса	61 – 81 л/мин.
Рабочее давление пневматической системы	6 – 8 бар
Система управления	пневматическая
Собственный вес	2230 кг

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР