



FAW TRUCKS

8 812 702 17 16
8 812 702 16 08



Крюковой погрузчик 8x4

spb.faw.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ

Модель	FAW CA3310P66K24T4E5
Колесная формула	8х4
Тип кабины	FAW J6
Клиренс	320 мм
Минимальный радиус поворота	21 м
Объём топливного бака	400 л

Габаритные размеры

Длина	9 850 мм
Ширина	2 550 мм
Высота	3 220 мм
Колёсная база	2100+3200...4300+1350 мм

Вес и грузоподъемность

Снаряженная масса	15 960 кг
Максимальная нагрузка на переднюю ось	7 500 + 7 500 кг
Максимальная нагрузка на заднюю тележку	32 000 кг
Максимальная технически допустимая масса	47 000 кг
Максимальная грузоподъемность	31 000 кг
Максимальная разрешенная масса	42 600 кг

Двигатель

Модель	CA6DM2-39E51, EURO 5
Объём	11050 см³
Мощность	390 л.с.
Макс. крутящий момент	1900 об./мин. (1300 Нм)

Трансмиссия

Модель	FAST 12 JSD180TA
Скорости	12 передних и 2 задняя
Подвеска	Рессорная
Диски и шины	315/80R22,5

Комплектация

- Пневматическая тормозная система с ABS компании WABCO
 - Регулируемая по углу наклона рулевая колонка
 - Пневматическая подвеска водительского сидения
 - Спальное место
 - Плавающая подвеска кабины
 - Воздухоочиститель с 2 фильтрующими элементами
- Зуммер при движении задним ходом
 - Фильтр - отстойник
 - Электрокорректор фар
 - Воздушный дефлектор кабины
 - 2 аккумулятора (2х12 Вольт 180 а/ч)
 - Буксировочный крюк
 - Климатическая система

КРЮКОВОЙ ПОГРУЗЧИК HYVA

- Серия TITAN
 - Тип крюкового погрузчика «- S» (скользящая, телескопическаякрюковая стрела)
 - Стандарт крюкового погрузчика DIN 30722
 - Грузоподъемность 26 000 кг
 - Длина перевозимых сменных кузовов 4850-7200 мм
 - Время погрузки 52 сек.
- Время разгрузки 65 сек.
 - Время опрокидывания 57 сек.
 - Угол опрокидывания 47 град.
 - Высота крюка 1570 мм
 - Длина скольжения стрелы 1400 мм
 - Радиус движения стрелы 3125 мм
 - Производительность гидронасоса 80 л/мин

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР