



Самосвал 6x4

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колесная формула	6x4
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом
Исполнение загрузочного пространства	металлический самосвальный кузов, с разгрузкой назад
Объем кузова (надставной борт), не менее	20,7 м³ (26 м³)
Длина x Ширина x Высота кузова, мм	6 000 x 2 300 x 1 500

ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность, кг	19 850
Снаряженная масса, кг	15 250
Технически допустимая максимальная масса, кг	35 100
Максимальная нагрузка на ось 1, кг	7 500
Максимальная нагрузка на заднюю тележку, кг	27 600

ДВИГАТЕЛЬ

Модель и тип двигателя	CA6DL2-37E5	CA6DM2-39E51	CA6DM2-42E51
	FAW, четырехтактный дизель с турбонадувом		
Экологический класс	Евро-5		
Кол-во и расположение цилиндров	6, рядное		
Рабочий объем, л	8,571	11,05	
Степень сжатия	17,1	18,3	
Мощность двигателя, л.с. (мин⁻¹)	375 (2 100)	390 (1 900)	420 (1900)
Макс. крутящий момент, Нм (мин⁻¹)	1 550 (1 300...1 500)	1 900 (1 300)	2 100 (1 300)
Топливо	дизельное		
Система питания	непосредственный впрыск топлива с электронной системой регулирования подачи топлива		
Блок управления	BOSCH		
ТНВД	BOSCH		
Форсунки	BOSCH		

ТРАНСМИССИЯ

Сцепление	SACHS/YIDONG, DSP430, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилением		
Тип и модель коробки передачи	механическая, с ручным управлением		
	FAST, 12JSD180TA	FAST, 12JSD200TA-B или FAST, 12JSD220TA-B	
Число передач	Вперед — 12, назад — 2		
Главная передача	двойная, разнесенная		
Передаточное число ГП	5,263 или 5,921 или 4,875		

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина x Ширина x Высота, мм	8 890 x 2 495 x 3 220
Колея передних/задних колес, мм	2 020/1 878
Колесная база, мм	4 300+1 350
Минимальный клиренс, мм	320
Максимальная скорость, км/ч	90
Минимальный диаметр разворота, м	18
Шины	315/80R22.5
Емкость топливного бака, л	400

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кондиционер
Автоматизированная система с USB
Пневматическое сиденье водителя
АБС WABCO
Глонасс
Противооткатные брусья
Антикоррозийная обработка рамы
Подогрев кузова