



ЭВАКУАТОР СО СТАЦИОНАРНОЙ ПЛАТФОРМОЙ И КМУ

КОМПЛЕКТАЦИЯ		BJ1128VGPEG-F2DA01 (4700мм)	
Коммерческое наименование		S120	
Модификация		BJ1128VGPEG-F2	
ОСНОВНОЕ			
Категория		N2	
Колесная формула		4x2	
Тип кабины		Цельнометаллическая, широкая, с 1 спальным местом, откидывающаяся вперед	
Кол-во рядов		1	
Кол-во мест для сидений		3	
Спальное место		1 (ширина спального места 500 мм)	
КАБИНА			
Кондиционер	+	Передние противотуманные фары	+
Радио FM-AM / Мультимедийная система 2DIN с USB портом ¹	-/+	Центральный замок ¹	+
Механический привод стеклоподъемников / Электропривод стеклоподъемников ¹	-/+	Потолочная полка над козырьком водителя	+
Подогрев боковых зеркал	+	Круиз-контроль	+
Светодиодные дневные ходовые огни	+	ЭРА-ГЛОНАСС	+
Линзованные фары головного света	+		
МАССЫ			
Полная масса транспортного средства, кг ²		12000	
Снаряженная масса шасси, кг		3995	
Грузоподъемность, кг ³		8005	
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг		4200	
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг		9000	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			
Длина, мм ⁴	8440	Задний свес, мм	2515
Ширина, мм ⁵	2345	Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм	190
Высота, мм ⁶	2520	Колея передних колес, мм	1841
Колесная база, мм	4700	Колея задних колес, мм	1800
Передний свес, мм	1225		
РАМА			
Тип		Лестничная, перфорированная, постоянного сечения	
Метод соединения		Клепка	
Профиль	Высота, мм	234	
	Ширина, мм	70	
	Толщина, мм	6	
Ширина		865	

КОМПЛЕКТАЦИЯ		BJ1128VGPEG-F2DA01(4700мм)	
Коммерческое наименование		S120	
Модификация		BJ1128VGPEG-F2	
ДВИГАТЕЛЬ			
Модель		ISF3.8 s5168	
Экологический класс		Евро-5	
Достижение уровня экологичности		Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue	
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом)		+	
Топливный фильтр тонкой очистки		+	
Тип		Дизельный,4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания – Common-rail	
Кол-во и расположение цилиндров		4 в ряд	
Объем, (см³)		3760	
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) при об/мин)		122(166)/2600	
Максимальный крутящий момент, (Н·м (кг·м при об/мин)		592/1300-1700	
ТРАНСМИССИЯ			
Тип		Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная	
Модель		Zf EcoLite 6 S600	
Передаточное число главной передачи		4,875	
Задняя передача		5,681	
СЦЕПЛЕНИЕ			
Тип		Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель	
ТОРМОЗНАЯСИСТЕМА			
Тип		Пневматическая, двухконтурная	
Передние тормоза		Дисковые	
Задние тормоза		Барабанные	
ABS/ESC/ASR		+/-/-	
Стояночный тормоз		Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси	
Вспомогательная		Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе)	
ТОПЛИВНЫЙБАК			
Емкость, (л)		200	
ПОДВЕСКА		Передняя	Задняя
Тип		Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах	
Кол-во рессор		3	4+3
Гидравлические амортизаторы		+	+
Стабилизатор поперечной устойчивости		+	+
ШИНЫ			
Передние		265/70R19.5	
Задние		265/70R19.5	
ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Максимальная скорость, (км/ч)		110	
Максимальный преодолеваемый подъём, (%)		30,0	
Напряжение бортовой сети, (В)		24	
СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ			
Межсервисный интервал, (км)		20000	
Гарантия	По времени, (мес.)	36	
	По пробегу, (км)	Без ограничения	
КУЗОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО			
Монтажная длина рамы шасси, мм		6200	
Погрузочная высота рамы шасси, мм		980	
¹ Опция		⁴ Между передним бампером и противоподкатным брусом	
² Полная масса комплектного грузового транспортного средства на базе данного шасси		⁵ Без учета зеркал заднего вида	
³ Без учета веса кузова		⁶ Без спойлера	
КРАН-МАНИПУЛЯТОР BONFIGLIOLI P17000			
Подъемный момент, тм		17,3	
Максимальный вылет, м		10,0	
Максимальная грузоподъемность (4,4 м), кг		6600	
Максимальная грузоподъемность (10,0 м), кг		1470	
Ширина аутригеров, м		6,6	
Вес, кг		2300	
Угол поворота, град		400	
ПЛАТФОРМА СТАЦИОНАРНАЯ			
Внешние габариты, мм		5500x2400	
Грузоподъемность, кг		5000	
Траверса с гидравлическим балансиrom, грузоподъемность, кг		5000	
Стропы крепления колес на платформе		+	
Фонари рабочего освещения		2 шт.	
Люстра светодиодная на кабине автомобиля		+	
Комплект колесных захватов		+	
Коробка отбора мощности на КПП		+	
Гидронасос		аксиально-поршневой	
Ящик инструментальный под платформой		+	